

Deckel FP4M Universalfräsmaschine

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten und Angebotsumfang	3
2. Fotos der Maschine	5

1. TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG ¹

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich

X-Achse:	500 mm
Y-Achse:	400 mm
Z-Achse:	400 mm
Pinolenhub Z-Achse:	100 mm
Senkrechtfräskopf auf Spindelbock, per Hand verschiebbar:	150 mm

Hauptantrieb

Nennleistung:	3,7 / 4,4 kW
Drehzahl:	1420 / 2890 U/Min
18 Arbeitsspindel-Drehzahl:	40 – 2000 U/Min
Stufensprung:	1,25
Werkzeugaufnahme:	SK40

Vorschubantrieb

Drehzahl:	1420 / 2780 U/Min
18 Vorschubgeschwindigkeiten:	8 – 630 mm
Eilganggeschwindigkeiten:	1300 mm/min

3

Arbeitstisch

Anzahl der T-Nuten:	4
Abstand der T-Nuten:	63 mm
Zul. Belastung:	Ca. 600 kg

Winkeltisch

Aufspannfläche:	460 x 800 mm
Anzahl der T-Nuten:	7
Abstand der T-Nuten:	63 mm
Zul. Belastung:	Ca. 400 kg

Installation

Flächenbedarf:	3 m x 2,8 m
----------------	-------------

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr

Maschinengewicht:

Ca. 1500 kg

ANGEBOTSUMFANG

U.A: (Aufzählung nicht abschliessend):

Deckel FP4M
Universalfräsmaschine
Steuerung / Digitalanzeige:
Heidenhain
Rundtisch
Schraubstock
Spänewanne
Zubehörschrank mit Zubehör
(Fräser, Bohrer,
Werkzeugaufnahmen,
Spannzangen u.W
Komplette
Betriebsdokumentation

Genauer Angebotsumfang gemäss
Fotostrecke

2. FOTOS DER MASCHINE



5















































