

Schaublin 125 B Drehmaschine

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten und Angebotsumfang	3
2. Fotos der Maschine	5

1. TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG¹

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe:	125 mm
Spitzenweite:	500 mm
Grösster Werkstückdurchmesser über Wange:	270 mm
Grösster Werkstückdurchmesser über Querschlitten:	120 mm

Spindelstock

Spindeldrehzahlen, stufenlos:	225-3000 U/Min
Spindelnase:	Camlock D1-3
Spindelbohrung:	32 mm
Spannzangen:	B32
Zangendurchlass:	24 mm
Durchlass im Spannfutter:	28 mm

Kreuzsupport

Weg auf der Wange:	440 mm
Weg des Werkzeugschlittens:	90 mm
Weg des Querschlittens:	130 mm
Spitzenhöhe über Werkzeugschlitten:	20 mm
Stahlquerschnitt:	12 x 12 mm

3

Reitstock

Pinolenkonus:	Morse 2
Weg der Pinole:	100 mm
Seitliche Verstellung möglich	

Vorschubeinheit

Automatische Vorschübe, längs und quer:	4 – 260 mm/min
---	----------------

Leitspindel

Spindelsteigung:	4 mm
------------------	------

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr

Motor

Drehzahl:	500 / 1500 U/Min
Leistung:	0,75 / 2,5 CV
Gewicht:	930 kg
Platzbedarf:	1473 x 730 x 1280 mm

Gewindeschneiden

Gewindeschneiden mit Wechselrädersatz	
Metrische Gewinde:	0,25 bis 8 mm
Englische Gewinde:	112 bis 3 G/1"

ANGEBOTSUMFANG

U.A: (Aufzählung nicht abschliessend)	Schaublin 125 B Drehmaschine Schubladenstock Werkzeug Multifix Stahlhalter 3-Backenfutter 4-Backenfutter Bohrköpfe, Zentrierspitze Wechselrädersatz Betriebsdokumentation
---------------------------------------	---

4

Genauer Angebotsumfang gemäss
Fotostrecke

2. FOTOS DER MASCHINE



5

































