

TBT ML 200-2-850 Tieflochbohrmaschine

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten	3
2. Fotos der Maschine	4

1. TECHNISCHE DATEN¹

TECHNISCHE DATEN

Typ:	M200-2-850
Spindelanzahl:	2
Bohrschlittenhub:	850 mm
Bohrverfahren:	Einlippenbohren
Bohrtiefe mit:	
Tauchspindel:	120 mm
Dichtgehäuse:	400 mm
Dichtgehäuse mit Lunette:	350 mm

Spindelantrieb

Leistung:	2 / 3,5 / 1,5 kW
Spannung:	140 / 350 / 350 V
Drehzahl:	14 / 11 / 6 / A

Vorschub – Eigenantrieb

Vorschubgeschwindigkeit:	20 – 500 mm/min
Eilganggeschwindigkeit NC-Betrieb:	- 12 m/min
Vorschubkraft:	1,5 kN
Motorleistung:	2,2 Nm bei 3000 U/Min

3

Spannreitstock

Motorleistung:	0,75 kW bei 1000 U/Min
Spindeldrehzahl:	500 U/Min
Hub max:	200 mm

Hauptabmessungen

L x B x H:	4600 x 2500 x 2100 mm
Transportgewicht:	3200 kg
Steuerung:	Sinumerik 805 M

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr

2. FOTOS DER MASCHINE



4





















