

Chiron DZ 08 FX Doppelspindel- Bearbeitungszentrum

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten und Angebotsumfang	3
2. Fotos der Maschine	4

1. TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG ¹

TECHNISCHE DATEN

Verfahrweg X-Achse:		450 mm
Verfahrweg Y-Achse:		270 mm
Verfahrweg Z-Achse:		310 mm
Spindel:	Drehzahl:	18'000 U/Min
	Spannsatz:	HSK-A40
	Schmierung:	Fett
Schwenkachse:	Schwenkwinkel:	+/-100°
	Wiederholgenauigkeit:	+/- 5''
	Wegmesssystem:	ECN 225
	Max. übertragbares Drehmoment:	440 Nm
	Drehzahl:	100 U/Min
	Haltemoment:	410 Nm
NC-Rundtisch:	Planscheibendurchmesser:	245 mm
	Gewinde- und Passbohrungsraster:	M16 X 15
	Wiederholgenauigkeit:	5''
	Wegmesssystem:	ECN 225
	Max. übertragbares Drehmoment:	180 Nm
	Haltemoment:	410 Nm
	Max. Belastbarkeit:	80 kg
	Drehzahl:	200 U/Min
Weight:		4500 kg

ANGEBOTSUMFANG

U.A: (Aufzählung nicht abschliessend):	Chiron Doppelspindel-Bearbeitungszentrum Absolent Önebelabscheider Hochdruckanlage Späneförderer Ölkühler Messtaster Set à HSK-40 Werkzeughaltern
--	---

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

Genauer Angebotsumfang gemäss
Fotostrecke

Komplette
Betriebsdokumentation

2. FOTOS DER MASCHINE



4





































