

Fanuc Robodrill α -D21SiA5 CNC Bearbeitungszentrum mit Fanuc Bestückungsroboter

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten und Angebotsumfang	3
2. Fotos der Maschine	4

1. TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG ¹

TECHNISCHE DATEN

Verfahrweg X-Achse:		300 mm
Verfahrweg Y-Achse:		300 mm
Verfahrweg Z-Achse:		330 mm
4. und 5. Achse		Ja
Teilapparat, Hersteller:		Lehmann
Eilgang:	X-Achse:	54 m/min
	Y-Achse:	54 m/min
	Z-Achse:	54 m/min
Arbeitstisch:	Abmessungen:	630 x 300 mm
	Belastbarkeit:	200 kg
Spindel:	Drehzahl:	24'000 U/Min
Werkzeugwechsler:	Anzahl Werkzeuge:	21

ANGEBOTSUMFANG

U.A: (Aufzählung nicht abschliessend):	Fanuc α-D21SiA5 CNC Bearbeitungszentrum, Baujahr: 2014 Lehmann Teilapparat 4. und 5. Achse Blum Messtaster Kühlmittelpumpe /Bandfilteranlage Bestückungsroboter Fanuc (Cellro Automation) Absolent Önebelabscheider	3
Genauer Angebotsumfang gemäss Fotostrecke		

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

2. FOTOS DER MASCHINE





















































