

Miyano BX-26S CNC Drehmaschine

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten und Angebotsumfang	3
2. Fotos der Maschine	5

1. TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG ¹

TECHNISCHE DATEN

Spanneinheiten

Spannzangen Maschine mit Haupt- und Abgreifspindel:	26 mm
Max. Drehlänge mit Werkstückgreifer:	67 mm
Maximum Teilelänge:	Max. 300 mm / Ø 26
Spannzylinder L/R Spindel:	Stationär
Max. Durchmesser Bohren L/R Spindel:	Ø 12,00 mm
Max. Durchmesser Gewinde L/R Spindel:	M8

Spindel

Motorleistung:	VAC 2,2/3,7 kW
Drehzahlbereich L/R Spindel:	80 ~ 8.000 U/Min
L Spindel Verfahrweg Z1-Achse:	70,00 mm
R Spindel Verfahrweg X2-Achse:	180,00 mm
R Spindel Verfahrweg Z2-Achse:	238,00 mm

WKZ-Schlitten

Werkzeugschlitten:	Vertikal linear Schlitten
Anzahl Werkzeugplätze:	16,00
Anzahl Werkzeugplätze Schlitten 1:	6/4
Größe Werkzeugschaft:	16,00 mm
Aufnahme innen WKZ:	Ø 20,00 mm
Verfahrweg X1-Achse:	135,00 mm
Verfahrweg Y1-Achse:	260,00 mm
Anzahl Drehwerkzeuge (L-Spindel) X-/Y-Einheit:	2/2
(Verwendung für L/R Spindel) Z-Einheit:	2+2
Drehzahlbereich:	100 ~ 4.000 U./min.
Drehwerkzeug Motor:	0,5 kW / 0,5 kW
Angetriebene Werkzeuge max. Bohrer:	8,00 mm
Drehwerkzeug Motor max. Bohrdurchmesser:	M6

WKZ-Schlitten 2

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

Werkzeugschlitten:	Vertikal linear Schlitten
Anzahl Werkzeugplätze:	7,00
Anzahl Werkzeugplätze Schlitten 2:	3/4
Größe Werkzeugschaft:	16,00 mm
Aufnahme innen WKZ:	Ø 20,00 mm
Verfahrweg Y2-Achse:	215,00 mm

Maschinenmaße

Maschinenhöhe:	1.670,00 mm
Bodenfläche (BxT):	2.320 mm×1.335 mm
Maschinengewicht:	3.000,00 kg

ANGEBOTSUMFANG

U.A: (Aufzählung nicht abschliessend):	Miyano BX-26S CNC Drehmaschine (Baujahr: 2008) Werkzeughalter (Siehe Foto vom Innenraum der Maschine) Feuerlöschanlage Steuerung für hochfrequente Spindel Hochfrequente Spindel Späneförderer Ölnebelabscheider
--	---

Genauer Angebotsumfang gemäss
Fotostrecke

2. FOTOS DER MASCHINE



5































